

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
REMONTY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH					
1	Remonty cząstkowe (łaty o powierzchni minimum 1,0m ²) nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta, grubości 4 cm - z obcinaniem i posmarowaniem emulsją krawędzi. Mieszanka wytworzona w urządzeniu przewoźnym typu Recyklar.	m ²	750,00		
2	Remonty cząstkowe (łaty o powierzchni minimum 1,0m ²) nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta, grubości 4 cm - z obcinaniem i posmarowaniem emulsją krawędzi. Mieszanka dostarczona z wyłórn mas bitumicznych do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi.	m ²	750,00		
3	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno grubości 4 cm	m ²	400,00		
NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH					
4	Naprawa dróg gruntowych - uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym 0+31,5	m ³	800,00		
5	Naprawa dróg gruntowych - uzupełnienie ubytków z wykorzystaniem materiału Inwestora (frez lub przekruszony beton)	m ³	70,00		
6	Naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczanie nawierzchni	m ²	100000,00		
REMONTY NAWIERZCHNI Z ELEMENTÓW BETONOWYCH					
7	Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych o grubości 6÷15cm	m ²	1000,00		
8	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 lub 8x25cm	mb	550,00		
9	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	mb	550,00		
10	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ³	250,00		
11	Załadunek spryzmowanego gruzu lub ziemi oraz wywóz samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m ³	400,00		
12	Wywóz gruzu lub ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy kolejny 1km powyżej 1km	m ³	2000,00		
13	Transport wewnętrzny na terenie Gminy Władysławowo materiałów stanowiących własność Inwestora użytych do realizacji prac - załadunek materiału i transport na odległość 1km samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi.	t	200,00		
14	Transport wewnętrzny na terenie Gminy Władysławowo materiałów stanowiących własność Inwestora użytych do realizacji prac - dodatek za każdy kolejny 1km powyżej 1km transportu samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi.	t	750,00		
15	Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5000,00		
16	Warstwa odsączająca lub odcinająca z piasku (k ₁₀ > 8m/dobę i CBR>20%, różnoziarnistość U> 5, zawartość frakcji pylastej poniżej 3%) grubości 10cm	m ²	5000,00		
17	Warstwa odsączająca lub odcinająca z piasku (k ₁₀ > 8m/dobę i CBR>20%, różnoziarnistość U> 5, zawartość frakcji pylastej poniżej 3%) za każdy kolejny 1cm powyżej 10cm	m ²	15500,00		
18	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R _m =2,5MPa grubości 10cm	m ²	2500,00		
19	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R _m =2,5MPa za każdy kolejny 1 cm powyżej 10cm	m ²	7500,00		
20	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 według PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 Tab. 7 według PN-EN_13242:2004 pochodzące z przekruszenia skał osadowych lub magmowych pochodzenia naturalnego) grubości 10cm	m ²	850,00		
21	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (KŁSM 0+31,5: tc zgodnie z pkt 3.5 według PN-EN_933-5:2000; c90/3 zgodnie z pkt. 4.5 Tab. 7 według PN-EN_13242:2004 pochodzące z przekruszenia skał osadowych lub magmowych pochodzenia naturalnego) za każdy kolejny 1 cm powyżej 10cm	m ²	11500,00		
22	Warstwa podbudowy z kruszbetu stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm	m ²	3200,00		
23	Warstwa podbudowy z kruszbetu stabiliz. mechanicznie za każdy 1cm pow.15cm	m ²	15000,00		
24	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej C12/16 z oporem	mb	1500,00		
25	Obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/16	mb	3000,00		

26	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3+5cm	m ²	850,00		
27	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3+5cm	m ²	1800,00		
28	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3+5cm	m ²	900,00		
29	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3+5cm	m ²	1000,00		
30	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6+8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3+5cm - Kostka brukowa stanowi materiał Inwestora	m ²	200,00		
31	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu YOMB na podsypce żwirowej grubości 5+10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem.	m ²	800,00		
32	Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych na podsypce żwirowej grubości 5+10cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni piaskiem - Płyty stanowią materiał Inwestora	m ²	500,00		
33	Nawierzchnia (rozebranie i ponowne ułożenie, 50% materiału z odzysku) z płyt betonowych 50x50cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	200,00		
34	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe, studzienki ściekowe	szt.	30,00		
35	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt.	50,00		
36	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	20,00		
37	Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych	szt.	15,00		
OZNAKOWANIE PIONOWE					
38	Usunięcie ze znaków zanieczyszczeń trudnych do usunięcia - farby, naklejki	szt.	250,00		
39	Mycie znaków drogowych	szt.	1000,00		
40	Demontaż tarczy znaku	szt.	125,00		
41	Demontaż tarczy znaku P (z wysięgnika)	szt.	75,00		
42	Demontaż słupka	szt.	100,00		
43	Montaż tarczy znaku	szt.	200,00		
44	Montaż tarczy znaku P (z wysięgnika)	szt.	75,00		
45	Montaż słupka do znaku	szt.	150,00		
OZNAKOWANIE POZIOME					
44	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - białą	m ²	300,00		
45	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - kolorową	m ²	300,00		
Razem NETTO:					
Podatek VAT					
Razem BRUTTO:					